

SCHEDA TECNICA e NOTA INFORMATIVA  
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

**Guanto modello SOFFICE 5 PIU'**

Art. 91214GG Guanto in filo continuo ricoperto sul palmo fino sulla punta delle dita in poliuretano colore grigio, supporto in poliammide, fibra di vetro ed altre fibre di colore grigio.

*Durante la lavorazione, a tutela dell'utilizzatore, il guanto subisce diversi processi di lavaggio, al fine di ridurre gli effetti tossici del D.M.F. (il DMF è il solvente utilizzato per manipolare polimeri poliuretanici, poliacrilonitrilici e a base di polivinilcloruro normalmente utilizzati per la lavorazione di tessuti e pelli sintetiche).*

**Importato da**

2G di Gemignani Giulio  
Via Provinciale, 24/B Monsagrati 55060 (LU)  
Tel. +39 0583 385500  
Fax + 39 0583 38394

**Uso previsto**


Guanto studiato per lavori industriali, meccanica, vetro ecc., con rischio di taglio da lama livello 5.

**Caratteristiche**

- Antiscivolo: grazie alla spalmatura ruvida in poliuretano e alla composizione della materia prima
- Traspirante ed anti-sudorazione
- Non è impermeabile
- Alta sensibilità delle dita della mano durante l'uso
- Eccellente destrezza livello 5

Questi guanti sono Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e pertanto sono stati sottoposti ad "esame CE di tipo" presso l'organismo notificato n. 1-0130 CTC Groupe, sede centrale 4, Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 FRANCE. Sono conformi alla Direttiva 89/686/CEE (e successive modifiche) relativa ai D.P.I., recepita con Decreto Legge 475/92. Inoltre, soddisfano i requisiti delle norme tecniche europee EN420/03, EN388/03 (cat.II) con le seguenti prestazioni:

**EN388-03: Guanti di protezione contro rischi meccanici**



4.5.4.3.

- 4 Resistenza all'abrasione (max 4 livelli)
- 5 Resistenza al taglio (max 5 livelli)
- 4 Resistenza alla lacerazione/strappo (max 4 livelli)
- 3 Resistenza alla perforazione (max 4 livelli)



Altri marchi e sigle presenti sul guanto:



Marchio commerciale di 2G di Gemignani Giulio



per indicare la conformità del guanto alla normativa di sicurezza prevista dalla Direttiva 89/686/CEE

**Cod. Articolo 91214GG:** codice di vendita di 2G di Gemignani Giulio

**Taglie disponibili:** 6 7 8 9 10 11



Questo simbolo indica la presenza di nota informativa nell'imballo del guanto

**Stoccaggio e Manutenzione**

Questo guanto mantiene invariate le sue caratteristiche, purché venga conservato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore ed evitando alte temperature (oltre 50°).

Eventuale presenza di sostanze allergeniche finora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare casi eventualmente osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.

\* ATTENZIONE: NON AVVICINARSI A MACCHINE IN MOVIMENTO (PERICOLO DI TRASCINAMENTO)

\* ATTENZIONE: I LIVELLI DI PROTEZIONE INDICATI SI RIFERISCONO ALLA COSTRUZIONE INTERA, NON NECESSARIAMENTE AL SOLO STRATO ESTERNO. DOPO DISTRUZIONE DELLO STRATO ESTERNO I GUANTI SONO DA SOSTITUIRE.

La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato/idoneo è a carico del datore di lavoro o dell'utilizzatore finale. 2G di Gemignani Giulio non è responsabile delle scelte dei D.P.I.

**MADE IN KOREA**