

2G

di GEMIGNANI GIULIO

GUANTI INDUSTRIALI

Electronica - Chirurgia - Giardinaggio - Moto
Apicoltura - Sport - Casual - Export - Import

Sede Amm. e Stabilimento:
55064 MONSAGRATI PESCAGLIA – (LU) ITALIA
Via Provinciale, 24/b
TEL. (+39) 0583 385500 / 385777
FAX. (+39) 0583 38394
Cod. Fisc. GMG GLI 43T26 B455B
Partita IVA IT 00018940460
C.C.P. 14761555 – R.E.A. n. 74701
COD. ESP. LU007725 – Albo Artigiani n. 0031289
<http://www.2g-guanti.com>
E-mail: 2g@2g-guanti.com - 2g@pec.2g-guanti.com

SCHEDA TECNICA GLARING





Guanto a 5 dita **GLARING**, tutto in crosta groppone bovino di prima qualità colore rosso, aragosta o naturale, spessore mm. 1,3, fodera interna in cotone, con salvacuciture per tutto il perimetro del guanto per evitare punti di scucitura in modo che l'operatore sia protetto fino all'usura completa del guanto, ribattuto all'estremità - non bordato - per avere maggiore resistenza.

Lunghezza totale cm. 35 (dorso in un solo pezzo e palmo con manichetta riportata cm. 14,5 circa).

Tg. UNICA

Certificato CE EN388:2003 rischio meccanico, livelli di resistenza 4.2.4.4 - EN407:2004 anticalore, livelli di resistenza 4.1.3.X.4.X - EN12477:2001 + A1:2005 tipo A, guanti da saldatore.

 EN388	a. resistenza all'abrasione	4
	b. resistenza al taglio da lama	2
	c. resistenza allo strappo	4
	d. resistenza alla perforazione	4

 EN407	a. comportamento al fuoco	4
	b. resistenza al calore da contatto	1
	c. resistenza al calore convettivo	3
	d. resistenza al calore radiante	X
	e. resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso	4
	f. resistenza a grandi spruzzi di metallo fuso	X

Tale guanto è stato concepito per la saldatura ma trova impiego anche in altri settori come vetrerie, fonderie ecc. e tutti gli impieghi in cui c'è bisogno di resistenza al calore ed alla fiamma, ed è particolarmente apprezzato per la resistenza all'usura.